

LED Insert B1200 3K ON-OFF 60°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 3K ON-OFF 60°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Où l'utiliser
Variante	Faisceau étroit 60°				
Source	woocommerce				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz				
Puissance	29.3 W				
Appareillage remplaçable	Oui				
Type de câblage	convient pour câblage traversant				
Courant nominal LED	300 mA				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Avec détecteur de mouvement	Non				
		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Où l'utiliser
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
		Température de couleur	3000 K		
		Indice de rendu des couleurs	80-89		
		Ampoule	LED		
		Flux lumineux	4739 lm		
		Angle de faisceau	60°		
		Efficacité lumineuse du luminaire	162 lm/W		
DURÉE DE VIE					
		Durée de vie LED (25 °C)	72000 h		
RÉGLAGES					
		Gradation DALI	Non		
		Avec éclairage de secours	Non		
				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
				Indice de protection	IP20
				Classe de protection	I
				Température ambiante	-25...55 °C
				Matériau du boîtier	Aluminium
				Matériau du cache	PMMA
				Type de montage	Insert d'éclairage
				Couleur	Aluminium
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
				Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL					
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

LED Insert B1200 3K ON-OFF 60°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221289

Typ

LED Insert B1200 3K ON-OFF 60°

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss