

aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

630 x 118 mm



aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Mit Notlicht	Nein
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	630 x 118 mm	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	51 W	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Montageart	Decke / Wand Aufputz
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Farbe	weiss
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Entblendungswert	UGR < 21	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	360°	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN		EPREL	E
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)				

aluna connect PIR C630 3K

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221441

Typ

aluna connect PIR C630 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss