

zwena DALI P450 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

450 x 82 mm



zwena DALI P450 4K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	450 x 82 mm
Pendellänge	1500 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	30 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	800 mA
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein

Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Mit Lichtsensor	Nein
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3100 lm (Down 2100, Up 1000)
Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°
Leuchtenlichtausbeute	103 lm/W
Entblendungswert	UGR < 18
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja

Mit Notlicht	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Pendel
Farbe	weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E

zwena DALI P450 4K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220578	zwena DALI P350 4K	
 220582	zwena DALI P600 4K	
 220584	zwena DALI P900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220580

Typ

zwena DALI P450 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss