

ayana connect PIR C440 3K

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

440 x 95 mm



ayana connect PIR C440 3K

AYANA


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	Sì		
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Nevalux				
DIMENSIONI					
Dimensioni Ø × A	440 x 95 mm				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K		
Potenza	43 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Alimentatore sostituibile	Sì	Indice di resa cromatica	80-89		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Lampadina	LED		
		Flusso luminoso	5200 lm (Down 4470, Up 730)		
		Angolo del fascio	105°		
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W		
		Valore di abbagliamento	UGR < 22		
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi				
Con sensore di movimento	Sì				
Angolo di rilevamento	360°				
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)				
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				

ayana connect PIR C440 3K

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221175

Typ

ayana connect PIR C440 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss