

# aluna connect PIR P910 TW

ALUNA

neva  
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

910 x 118 mm



# aluna connect PIR P910 TW

ALUNA


## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                       |                               | Nevalux tecnologia del sensore                   |  | Smartlink, BT SIG Mesh |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| Origine                               | woocommerce                   | Con sensore di luce                              |  | Sì                     |  |
| Stato del prodotto                    | Normale                       |                                                  |  |                        |  |
| Produttore                            | Nevalux                       |                                                  |  |                        |  |
| DIMENSIONI                            |                               |                                                  |  |                        |  |
| Dimensioni Ø x A                      | 910 x 118 mm                  |                                                  |  |                        |  |
| Lunghezza di sospensione              | 2000 mm                       |                                                  |  |                        |  |
| ELETTRICO                             |                               |                                                  |  |                        |  |
| Allacciamento alla rete               | 200...240 V / 50 – 60 Hz      |                                                  |  |                        |  |
| Potenza                               | 78 W                          |                                                  |  |                        |  |
| Alimentatore sostituibile             | Sì                            |                                                  |  |                        |  |
| Tipo di cablaggio                     | adatto per cablaggio passante |                                                  |  |                        |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                |                               |                                                  |  |                        |  |
| Tecnologia del sensore                | Infrarossi passivi            |                                                  |  |                        |  |
| Con sensore di movimento              | Sì                            |                                                  |  |                        |  |
| Angolo di rilevamento                 | 360°                          |                                                  |  |                        |  |
| Portata radiale                       | 4 x 4 m (16 m²)               |                                                  |  |                        |  |
| Portata tangenziale                   | 6 x 6 m (36 m²)               |                                                  |  |                        |  |
| Portata presenza                      | 4 x 4 m (16 m²)               |                                                  |  |                        |  |
|                                       |                               |                                                  |  |                        |  |
|                                       |                               | Con luce di emergenza                            |  | No                     |  |
|                                       |                               | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente |  | No                     |  |
|                                       |                               | Con controllo luce a programma                   |  | Sì                     |  |
|                                       |                               | Regolazione a flusso luminoso costante           |  | Sì                     |  |
|                                       |                               |                                                  |  |                        |  |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                               |                                                  |  |                        |  |
| Grado di protezione                   |                               | IP20                                             |  |                        |  |
| Classe di protezione                  |                               | I                                                |  |                        |  |
| Temperatura ambiente                  |                               | -20...45 °C                                      |  |                        |  |
| Materiale dell'alloggiamento          |                               | Acciaio                                          |  |                        |  |
| Materiale della copertura             |                               | Vetro acrilico opale                             |  |                        |  |
| Tipo di montaggio                     |                               | Sospensione a soffitto                           |  |                        |  |
| Colore                                |                               | Bianco                                           |  |                        |  |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                               |                                                  |  |                        |  |
| Garanzia del produttore               |                               | 5 anni                                           |  |                        |  |
| CERTIFICATI ED EPREL                  |                               |                                                  |  |                        |  |
| Classe di efficienza energetica EPREL |                               | D                                                |  |                        |  |

aluna connect PIR P910 TW

ALUNA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Copertura               |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza       |
|  221366   | Connect RTC                                 | Orologio in tempo reale |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante    |
|  221846 | aluna Color RAL_NCS_Ø910                    | Altri                   |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF             |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF             |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF             |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221391

Typ

aluna connect PIR P910 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss