

aluna connect PIR P630 TW

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



aluna connect PIR P630 TW

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh		Con luce di emergenza				
Origine	woocommerce					Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No		
Stato del prodotto	Normale			Con sensore di luce		Si				
Produttore	Nevalux							Con controllo luce a programma		Si
DIMENSIONI				Con controllo di rete radio		Si		Regolazione a flusso luminoso costante		Si
Dimensioni Ø x A		630 x 118 mm		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lunghezza di sospensione		2000 mm		Temperatura di colore		3000...5600 K		Grado di protezione		IP20
ELETTRICO				Deviazione cromatica LED		SDCM3		Classe di protezione		I
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Indice di resa cromatica		80-89		Temperatura ambiente		-20...45 °C
Potenza		51 W		Lampadina		LED		Materiale dell'alloggiamento		Acciaio
Alimentatore sostituibile		Si		Flusso luminoso		6100 lm (Down 5250, Up 850)		Materiale della copertura		Vetro acrilico opale
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		Angolo del fascio		105°		Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Efficienza luminosa dell'apparecchio		120 lm/W		Colore		Bianco
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Valore di abbagliamento		UGR < 21		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con sensore di movimento		Si		DURATA				Garanzia del produttore		5 anni
Angolo di rilevamento		360°		Durata LED (25 °C)		70000 h		CERTIFICATI ED EPREL		
Portata radiale		4 x 4 m (16 m²)		IMPOSTAZIONI				Classe di efficienza energetica EPREL		E
Portata tangenziale		6 x 6 m (36 m²)		Dimmerazione DALI		Si				
Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)								

aluna connect PIR P630 TW

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221390

Typ

aluna connect PIR P630 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss