

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1190 x 160 x 30 mm
Pendellänge	1500 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Mit Lichtsensor	Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	7200 lm (Down 3600, Up 3600)
Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Pendel
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	E
---------------------------------	---

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220463
Typ	nayo P Diffused 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	