

# elani connect P2400 TW

ELANI

**neva**  
**lux**

Produktcode 221120

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

**neva**  
**lux**

2400 x 60 x 80 mm



elani connect P2400 TW

ELANI

Produktcode 221120

Technische Daten

|                              |  |  |                                          |  |  |                              |                              |  |  |                |
|------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------|
| ABMESSUNGEN                  |  |  | Farbabweichung LED                       |  |  | SDCM3                        | Konstant-Lichtstrom-Regelung |  |  | Ja             |
| Abmessungen L x B x H        |  |  | 2400 x 60 x 80 mm                        |  |  |                              | Farbwiedergabeindex          |  |  | 80-89          |
| Pendellänge                  |  |  | 2000 mm                                  |  |  |                              | Leuchtmittel                 |  |  | LED            |
| ELEKTRIK                     |  |  | Lichtstrom                               |  |  | 9600 lm (Down 6240, Up 3360) | GEHÄUSE & MATERIAL           |  |  |                |
| Netzanschluss                |  |  | 200...240 V / 50 – 60 Hz                 |  |  |                              | Schutzart                    |  |  | IP20           |
| Leistung                     |  |  | 74 W                                     |  |  |                              | Schutzklasse                 |  |  | I              |
| Austauschbares Betriebsgerät |  |  | Ja                                       |  |  |                              | Umgebungstemperatur          |  |  | -20...45 °C    |
| Art der Verdrahtung          |  |  | geeignet für Durchgangsverdrahtung       |  |  |                              | Werkstoff des Gehäuses       |  |  | Aluminium      |
| SENSORIK                     |  |  | LEBENSDAUER                              |  |  |                              | Werkstoff der Abdeckung      |  |  | Acrylglas opal |
| Mit Bewegungsmelder          |  |  | Nein                                     |  |  |                              | Montageart                   |  |  | Decke Pendel   |
| Mit Lichtsensor              |  |  | Ja                                       |  |  |                              | Farbe                        |  |  | Aluminium      |
| VERNETZUNG                   |  |  | EINSTELLUNGEN                            |  |  |                              | LIEFERUMFANG & GARANTIE      |  |  |                |
| Mit Funk-Netzwerksteuerung   |  |  | Ja                                       |  |  |                              | Herstellergarantie           |  |  | 5 Jahre        |
| LICHTTECHNIK                 |  |  | Dimmung DALI                             |  |  | Ja                           | ZERTIFIKATE & EPREL          |  |  |                |
| Farbtemperatur               |  |  | 3000...5600 K                            |  |  |                              | EPREL                        |  |  | D              |
|                              |  |  | Mit Notlicht                             |  |  | Nein                         | Energieeffizienzklasse       |  |  |                |
|                              |  |  | Geeignet für Lichtbandkonfiguration      |  |  | Ja                           |                              |  |  |                |
|                              |  |  | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar |  |  | Ja                           |                              |  |  |                |
|                              |  |  | Mit programm geregelter Lichtsteuerung   |  |  | Ja                           |                              |  |  |                |

elani connect P2400 TW

ELANI

Produktcode 221120

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                  | KATEGORIE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  221101   | elani Diffusor 2500 CDP      | Abdeckung                 |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra) | Notlicht                  |
|  221343   | elani Connector 90°          | Kupplung/Verbinder L-Form |
|  221570  | Connect TK2 BLM              | Tasterschnittstelle       |
|  221107 | elani Link                   | Kupplung/Verbinder gerade |
|  221396 | elani Color RAL_NCS_2400     | Sonstige                  |
|  221109 | Connect PD                   | Bewegungsmelder           |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4        | Funktaster                |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221120

Typelani connect P2400 TW

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss