

# zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

neva  
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

600 x 82 mm



# zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                                  | Avec capteur de lumière           |  | Non                                          | Avec éclairage de secours |         | Non |     |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----|-----|
| Source                         | woocommerce                      | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |  | Parts directe/indirecte réglables séparément |                           |         |     | Non |
| Statut du produit              | Normal                           | Température de couleur            |  | 3000 K                                       |                           |         |     |     |
| Fabricant                      | Nevalux                          | Écart chromatique LED             |  | SDCM3                                        |                           |         |     |     |
| DIMENSIONS                     |                                  | Indice de rendu des couleurs      |  | 80-89                                        |                           |         |     |     |
| Dimensions Ø x H               | 600 x 82 mm                      | Ampoule                           |  | LED                                          |                           |         |     |     |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                  | Flux lumineux                     |  | 5250 lm (Down 3500, Up 1750)                 |                           |         |     |     |
| Raccordement secteur           | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Angle de faisceau                 |  | Down 95°, Up 100°                            |                           |         |     |     |
| Puissance                      | 48 W                             | Efficacité lumineuse du luminaire |  | 109 lm/W                                     |                           |         |     |     |
| Appareillage remplaçable       | Oui                              | Valeur d'éblouissement            |  | UGR < 18                                     |                           |         |     |     |
| Type de câblage                | convient pour câblage traversant | DURÉE DE VIE                      |  | Durée de vie LED (25 °C)                     |                           | 50000 h |     |     |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                  | RÉGLAGES                          |  | Gradation DALI                               |                           | Oui     |     |     |
| Avec détecteur de mouvement    | Non                              |                                   |  |                                              |                           |         |     |     |
| Nevalux technologie de capteur | DALI 2                           |                                   |  |                                              |                           |         |     |     |

| BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Indice de protection                  | IP20                             |
| Classe de protection                  | I                                |
| Température ambiante                  | -20...45 °C                      |
| Matériau du boîtier                   | Aluminium                        |
| Matériau du cache                     | Verre acrylique microprismatique |
| Type de montage                       | Apparent au plafond /mur         |
| Couleur                               | Blanc                            |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                  |
| Garantie fabricant                    | 5 ans                            |
| CERTIFICATS ET EPREL                  |                                  |
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | E                                |

# zwena DALI C600 3K

ZWENA CONNECT C

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                | DÉSIGNATION                     | CATÉGORIE            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  220569  | zwena DALI C350 3K              |                      |
|  220571  | zwena DALI C450 3K              |                      |
|  220575  | zwena DALI C900 3K              |                      |
|  221618 | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Eclairage de secours |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220573

Typ

zwena DALI C600 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss